

2,700 PSI - 2.8 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH HONDA GX200 ENGINE AND GENERAL TRIPLEX PUMP

COMMERCIAL

MODEL: HW2765HG

FEATURES

- **Commercial Honda engine** with excellent weight to power ratio. Designed to be used all day, everyday.
- **Direct drive** system connects the engine to the pump for a compact and efficient power transfer.
- **Commercial grade General triplex pump** featuring die-cast body, forged brass manifold, one-piece plungers, thermal release valve and improved heat dissipation.
- **External unloader** provides superior cooling and versatility to further enhance pump life.
- **Heating coil** is ignited by a 12v Wayne burner that is fueled with diesel. Includes AGM deep cycle battery.
- **The burner** can be turned off and controlled with the adjustable thermostat that can be set up to 89°/193°F.
- **Commercial grade accessories** included are a 50 foot high-pressure hose, spray gun wand assembly, and five spray nozzles.
- **Powder coated steel frame** with four 12" flat free tires for stability and to handle rough terrain. Roll cage design protects the components while allowing easy access to use or maintain.
- **A lift point** is built into the frame to allow the use of a crane to lift it onto a truck or trailer.
- **Frame includes** mounting brackets for quick installation onto trucks or trailers by removing the wheels.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Pressure washer.



ENGINE

MODEL: **HONDA GX200**
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**
 DISPLACEMENT: **196CC**
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
 OIL TYPE: **SAE 10W30**

PUMP SPECS

MODEL: **GENERAL TP2530J34**
 TYPE: **TRIPLEX**
 PART NUMBER: **85.139.020SPH**
 OIL TYPE: **30W NON-DETERGENT**
 SOAP SYSTEM: **ADJUSTABLE INJECTOR**

UNLOADER

TYPE: **EXTERNAL W/36" HOSE**
 PART NUMBER: **85.300.003**

BURNER

THERMOSTAT: **ON/OFF AND ADJUSTABLE**
 MAX HEAT: **89°C / 193°F**
 IGNITER: **12V WAYNE BURNER**
 HEATING COIL: **1/2" COLD ROLLED STEEL**
 COIL TUBE LENGTH: **80" LENGTH OF TUBING**
 FUEL CAPACITY: **6 GALLON**
 FUEL TYPE: **DIESEL**

ACCESSORIES

HOSE TYPE: **50' X 3/8" TWIN WIRE BRAIDED**
 PART NUMBER: **85.238.251**
 NOZZLES: **0°, 15°, 25°, 40° AND SOAPER**
 PART NUMBER: **85.210.040H**
 GUN WAND: **36" INSULATED**
 PART NUMBER: **85.205.026**
 FITTINGS: **QUICK CONNECT**

FRAME

MATERIAL: **POWDER COATED**
 WHEELS: **12" FLAT FREE**

SHIPPING SIZE

LxWxH: **45" x 33" x 52"**
 WEIGHT: **480 LBS**

UNIT SIZE

LxWxH: **44" x 27" x 42"**
 WEIGHT: **430LBS**

WARRANTY

ENGINE: **3 YEARS**
 PUMP: **5 YEARS**
 HEATING COIL: **3 YEARS**
 UPC: **777897342859**

11-2023

LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 2 700 PSI 2,8 GPM AVEC MOTEUR HONDA GX200 ET POMPE GÉNÉRAL TRIPLEX

COMMERCIAL

SERIES

MODÈLE: HW2765HG

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur de qualité professionnel** Honda GX200 avec démarreur électrique entraîne la pompe. Batterie incluse.
- **Système d'entraînement direct connecte** le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compacte et efficace.
- **Pompe grade Commercial Général triplex** ayant un corps moulé, collecteur laiton forgé, pistons en céramique, soupape de décharge thermique et meilleure dissipation de chaleur.
- **Déchargeur externe** fournissant en refroidissement et une polyvalence supérieurs afin d'améliorer la durée de vie de la pompe.
- **La bobine de chauffage** est allumé par un brûleur 12v Wayne alimenté au diesel.
- **Le brûleur peut être arrêté** et contrôlé avec un thermostat ajustable pouvant être configuré jusqu'à 89°/193°F.
- **Accessoires grade commercial** incluent sont un boyau haute pression 50 pieds, lance et pistolet assemblé, et cinq buses.
- **Cadre en acier thermolaqué** avec quatre pneus à toute épreuve 13" offrant stabilité et se gérant bien sur les terrains tortueux. Cage de conception tubulaire protégeant les composantes tout en étant facile d'accès pour utilisation ou entretien.
- **Un point de levage** est intégré au châssis permettant l'utilisation d'une grue pour le soulever sur un camion ou remorque.
- **Le châssis a des supports inclus** pour l'installation rapide sur des camions ou remorques en enlevant les roues.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette laveuse BE Pressure.



MOTEUR

MODÈLE: **HONDA GX200**
TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**
DÉPLACEMENT: **196CC**
TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**
TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**

SPÉCS POMPE

MODÈLE: **GENERAL TP2530J34**
TYPE: **TRIPLEX**
NUMÉRO PIÈCE: **85.139.020SPH**
TYPE D'HUILE: **30W NON-DÉTÉRGENT**
SYSTÈME DE SAVON: **INJECTEUR AJUSTABLE**

DÉCHARGEUR

TYPE: **EXTERNE AVEC BOYAU 36"**
NUMÉRO PIÈCE: **85.300.003**

BRULEUR

THERMOSTAT : **MARCHE/ARRÊT AJUSTABLE**
MAX CHALEUR: **89°C / 193°F**
ALLUMEUR: **BRULEUR BECKETT 12V**
BOBINE DE CHAUFFAGE: **ACIER LAMINÉ À FROID 1/2"**
LONGUEUR DU TUBE DE LA BOBINE: **LONGUEUR DE TUBE 80"**
CAPACITÉ D'ESSENCE: **6 GALLON**
TYPE D'ESSENCE: **DIESEL**

ACCESSOIRES

TYPE DE BOYAU: **DOUBLE FIL TRESSÉ 50' X 3/8"**
NUMÉRO PIÈCE: **85.238.251**
BUSES: **0°, 15°, 25°, 40° ET À SAVON**
NUMÉRO PIÈCE: **85.210.040H**
PISTOLET LANCE: **36" ISOLÉE**
NUMÉRO PIÈCE: **85.205.026**
RACCORDS: **CONNECTION RAPIDE**

CHASSIS

MATÉRIEL: **CADRE EN ACIER THERMOLAQUÉ**
ROUES: **À TOUTE ÉPREUVE 13"**

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **44" x 27" x 42"**
POIDS: **430LBS**

GARANTIE

MOTEUR: **3 ANS**
POMPE: **5 ANS**
BOBINE DE CHAUFFAGE: **3 ANS**
UPC: **777897342859**

11-2023