

11,000 PEAK WATTS GENERATOR MODEL: BE11000


COMMERCIAL SERIES

FEATURES

- **Portable generator** that brings power to remote worksites and emergency situations.
- **Durable powder coated steel roll cage** protects the generator and allows easy access for maintenance.
- **Rugged and reliable engine** with automatic low oil-shutdown that safeguards the engine.
- **Easy access outlets** are protected by circuit breakers for safety.
- **Weather-protected outlets** ensures reliable power access during all weather conditions.
- **LED floodlight** provides powerful and reliable illumination.
- **Sub-Zero technology** allows the engine to start in cold weather conditions.
- **Automatic CO detector** shuts down the generator before harmful levels of carbon monoxide accumulate.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Generator.




LITHIUM ION BATTERY



DC 12V 8A



AC 120V/240V 30A



PLUG TYPES

ENGINE

MODEL: **POWEREASE 420CC**
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**
 DISPLACEMENT: **420CC**
 DB RATING: **73dB @ 7M**
 ECO MODE: **YES**
 START TYPE: **ELECTRIC/RECOIL**
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
 FUEL TANK SIZE: **25L (6.6 GAL)**
 APPROX RUN TIME: **14.4HR @ 1/2 LOAD**
 OIL TYPE: **SAE 10W30**
 CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

FRAME

TYPE: **OPEN FRAME**
 PORTABILITY: **FOLDING HANDLE**
 WHEELS: **YES**

ALTERNATOR

MAX WATT: **11,000 W**
 RUNNING WATT: **7,200 W**
 MASTER CIRCUIT BREAKER: **60A @ 120V
30A @ 240V**
 VOLTAGES: **120V/240V**
 WINDINGS: **ALUMINUM**
 HARMONIC DISTORTION: **MAX ≤ 23%**
 GROUNDING: **NEUTRAL BONDED**

OUTLETS

3x DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI
 1x 12V AUXILIARY
 1x 120V/240V TWIST (L14-30R)

BOXED SIZE

LxWxH: **32"x 22"x 23"**
 WEIGHT: **202 LBS**

UNIT SIZE



UNIT WEIGHT: **178 LBS**

WARRANTY

ENGINE BASIC: **2 YEARS**
 ENGINE REGISTERED: **5 YEARS**
 ELECTRONICS: **1 YEAR**
 UPC: **777987383654**

11-2023

GÉNÉRATRICE 11 000 WATTS MODÈLE: BE11000



COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES

- **Génératrice portable** fournissant de l'électricité aux chantiers éloignés et aux situations d'urgence.
- **Cage tubulaire en acier thermolaqué** résistante protègent la génératrice et permettant un accès facile pour l'entretien.
- **Moteur robuste et fiable** avec un arrêt automatique d'huile basse protégeant le moteur.
- **Sorties facile d'accès** sont protégées par les disjoncteurs pour la sécurité.
- **Sorties protégées des intempéries** assurant un accès fiable à l'électricité dans toutes conditions météorologiques.
- **Le projecteur LED** fournit un éclairage puissant et fiable.
- **La technologie Sub-Zero** permet au moteur de démarrer par temps froid.
- **Le détecteur automatique de CO** arrête la génératrice avant que des niveaux nocifs de monoxyde de carbone ne s'accumulent.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette génératrice BE.



TYPES DE FICHES

MOTEUR

MODÈLE: **POWEREASE 420CM³**
 TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**

DISPLACEMENT: **420CM³**
 TAUX DB: **73dB @ 7M**
 MODE ÉCO: **OUI**
 TYPE DE DÉMARRAGE: **MANUEL / ÉLECTRIQUE**
 TYPE D'ESSENCE : **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**
 TAILLE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT: **25L (6,6 GAL)**
 TEMPS APPROX. EN MARCHÉ: **14,4HR @ 1/2 LOAD**
 TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**
 CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

CHÂSSIS

TYPE: **CAGE TUBULAIRE EN ACIER THERMOLAQUÉ**
 PORTABILITY: **ROUES ET POIGNÉE PLIANTE**

ALTERNATEUR

WATTS AU DÉMARRAGE: **11 000 W**
 WATTS CONTINUE: **7 200 W**
 DISJONCTEUR PRINCIPAL: **60A @ 120V
30A @ 240V**

TENSIONS: **120/240V**
 ENROULEMENTS: **ALUMINIUM**
 DISTORSION HARMONIQUE: **MAX ≤23%**
 MISE À LA TERRE : **NEUTRE LIÉ**

PRISES ÉLECTRIQUES

3x PRISES DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI
 1x SORTIE AUXILIAIRE DC 12V
 1x VERRU TOURNANT 30A 120V/240V (L14-30R)

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **32" x 22" x 23"**
 POIDS: **202 LBS**

TAILLE DE L'UNITÉ



POIDS DE L'APPAREIL: **178 LBS**

GARANTIE

MOTEUR DE BASE: **2 ANS**
 MOTEUR ENREGISTRÉ: **5 ANS**
 ÉLECTRONIQUES: **1 AN**
 UPC: **777987383654**