

12,500 PEAK WATTS TRI FUEL GENERATOR MODEL: BE12500T

COMMERCIAL

SERIES

FEATURES

- **Portable generator** that brings power to remote worksites and emergency situations.
- **Durable powder coated steel roll cage** protects the generator and allows easy access for maintenance.
- **Rugged and reliable engine** with automatic low oil-shutdown that safeguards the engine.
- **Copper alternator windings** increases efficiency and reduces heat build up to extend lifespan.
- **Easy access outlets** are protected by circuit breakers for safety.
- **Weather-protected outlets** ensures reliable power access during all weather conditions.
- **LED floodlight** provides powerful and reliable illumination.
- **Sub-Zero technology** allows the engine to start in cold weather conditions.
- **Automatic CO detector** shuts down the generator before harmful levels of carbon monoxide accumulate.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Generator.

TRI-FUEL



LITHIUM ION BATTERY



AC 120/240V 50A




DC 12V 8A



AC 120/240V 30A



AC 120V 20A AC 120V 20A



PLUG TYPES

ENGINE

MODEL: **POWEREASE 458CC**
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**
 DISPLACEMENT: **458CC**
 DB RATING: **73dB @ 7M**
 ECO MODE: **YES**
 START TYPE: **ELECTRIC/RECOIL**
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
 FUEL TANK SIZE: **25L (6.6 GAL)**
 APPROX RUN TIME: **8HR @ 1/2 LOAD**
 OIL TYPE: **SAE 10W30**
 CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

FRAME

TYPE: **OPEN FRAME**
 PORTABILITY: **FOLDING HANDLE**
 WHEELS: **YES**

ALTERNATOR

MAX WATT (GAS/LPG/NG): **12,500/11,000/9,000 W**
 RUNNING WATT (GAS/LPG/NG): **9,000/8,000/7,200 W**
 MASTER CIRCUIT BREAKER: **75A @ 120V**
37.5A @ 240V

VOLTAGES: **120V/240V**
 WINDINGS: **COPPER**
 HARMONIC DISTORTION: **MAX ≤ 23%**
 GROUNDING: **NEUTRAL BONDED**

OUTLETS

2x DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI
 1x 12V AUXILIARY
 1x 120V/240V TWIST (L14-30R)
 1x 50A DRYER PLUG (L14-50R)

BOXED SIZE

LxWxH: **32"x 22"x 23"**
 WEIGHT: **207 LBS**

UNIT SIZE



UNIT WEIGHT: **183 LBS**

WARRANTY

ENGINE BASIC: **2 YEARS**
 ENGINE REGISTERED: **5 YEARS**
 ELECTRONICS: **1 YEAR**
 UPC: **777987383661**

11-2023

GÉNÉRATRICE 12 500 WATTS MODÈLE: BE12500T

COMMERCIAL

SERIES

CARACTÉRISTIQUES

- **Génératrice portable** fournissant de l'électricité aux chantiers éloignés et aux situations d'urgence.
- **Cage tubulaire en acier thermolaqué** résistante protègent la génératrice et permettant un accès facile pour l'entretien.
- **Moteur robuste et fiable** avec un arrêt automatique d'huile basse protégeant le moteur.
- **Sorties facile d'accès** sont protégées par les disjoncteurs pour la sécurité.
- **Sorties protégées des intempéries** assurant un accès fiable à l'électricité dans toutes conditions météorologiques.
- **Le projecteur LED** fournit un éclairage puissant et fiable.
- **La technologie Sub-Zero** permet au moteur de démarrer par temps froid.
- **Le détecteur automatique de CO** arrête la génératrice avant que des niveaux nocifs de monoxyde de carbone ne s'accumulent.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette génératrice BE.

TRI-CARBURANT



BATTERIE AUX IONS LITHIUM



AC 120/240V 50A



DC 12V 8A



AC 120/240V 30A



AC 120V 20A AC 120V 20A



TYPES DE FICHES

MOTEUR

MODÈLE: **POWEEASE 458CM³**
 TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**
 DISPLACEMENT: **458CM³**
 TAUX DB: **73dB @ 7M**
 MODE ÉCO: **OUI**
 TYPE DE DÉMARRAGE: **MANUEL / ÉLECTRIQUE**
 TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**
 TAILLE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT: **25L (6,6 GAL)**
 TEMPS APPROX. EN MARCHÉ: **8HR @ 1/2 LOAD**
 TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**
 CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

CHÂSSIS

TYPE: **CAGE TUBULAIRE EN ACIER THERMOLAQUÉ**
 PORTABILITY: **ROUES ET POIGNÉE PLIANTE**

ALTERNATEUR

WATTS AU DÉMARRAGE: **12 500 W / 11 000 W / 9 000 W**
 (GAZ/GPL/NG):
 WATTS CONTINUE: **9 000 W / 8 000 W / 7 200 W**
 (GAZ/GPL/NG):
 DISJONCTEUR PRINCIPAL: **75A @ 120V / 37,5A @ 240V**
 TENSIONS: **120/240V**
 ENROULEMENTS: **CUIVRE**
 DISTORSION HARMONIQUE: **MAX ≤23%**
 MISE À LA TERRE: **NEUTRE LIÉ**


PRISES ÉLECTRIQUES

2x PRISES DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI
 1x SORTIE AUXILIAIRE DC 12V
 1x VERROU TOURNANT 30A 120V/240V (L14-30R)
 1x PRISE DE SÈCHEUSE 50A (L14-50R)

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **32" x 22" x 23"**
 POIDS: **207 LBS**

TAILLE DE L'UNITÉ



POIDS DE L'APPAREIL: **183 LBS**

GARANTIE

MOTEUR DE BASE: **2 ANS**
 MOTEUR ENREGISTRÉ: **5 ANS**
 ÉLECTRONIQUES: **1 AN**
 UPC: **777987383661**

11-2023