

## 4,800 PEAK WATTS GENERATOR MODEL: BE4800


COMMERCIAL

### FEATURES

- **Portable generator** that brings power to remote worksites and emergency situations.
- **Durable powder coated steel roll cage** protects the generator and allows easy access for maintenance.
- **Rugged and reliable engine** with automatic low oil-shutdown that safeguards the engine.
- **Easy access outlets** are protected by circuit breakers for safety.
- **Weather-protected outlets** ensures reliable power access during all weather conditions.
- **LED floodlight** provides powerful and reliable illumination.
- **Sub-Zero technology** allows the engine to start in cold weather conditions.
- **Automatic CO detector** shuts down the generator before harmful levels of carbon monoxide accumulate.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Generator.



PLUG TYPES

### ENGINE

MODEL: **POWEREASE 223CC**  
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**  
 DISPLACEMENT: **223CC**  
 DB RATING: **70dB @ 7M**  
 ECO MODE: **N/A**  
 START TYPE: **RECOIL**  
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**  
 FUEL TANK SIZE: **15L (3.9 GAL)**  
 APPROX RUN TIME: **11HR @ 1/2 LOAD**  
 OIL TYPE: **SAE 10W30**  
 CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

### FRAME

TYPE: **OPEN FRAME**  
 PORTABILITY: **FOLDING HANDLE**  
 WHEELS: **YES**

### ALTERNATOR

MAX WATT: **4,800 W**  
 RUNNING WATT: **3,600 W**  
 MASTER CIRCUIT BREAKER: **30A @ 120V  
15A @ 240V**  
 VOLTAGES: **120/240V**  
 WINDINGS: **ALUMINUM**  
 HARMONIC DISTORTION: **MAX ≤23%**  
 GROUNDING: **NEUTRAL BONDED**

### OUTLETS

2x DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI  
 1x 120V/240V TWIST (L14-30R)

### BOXED SIZE

LxWxH: **27" x 19" x 19"**  
 WEIGHT: **116 LBS**

### UNIT SIZE



UNIT WEIGHT: **103 LBS**

### WARRANTY

ENGINE BASIC: **2 YEARS**  
 ENGINE REGISTERED: **5 YEARS**  
 ELECTRONICS: **1 YEAR**  
 UPC: **777987383623**

11-2023

## GÉNÉRATRICE 4 800 WATTS MODÈLE: BE4800

COMMERCIAL


SERIES

### CARACTÉRISTIQUES

- **Génératrice portable** fournissant de l'électricité aux chantiers éloignés et aux situations d'urgence.
- **Cage tubulaire en acier thermolaqué** résistante protègent la génératrice et permettant un accès facile pour l'entretien.
- **Moteur robuste et fiable** avec un arrêt automatique d'huile basse protégeant le moteur.
- **Sorties facile d'accès** sont protégées par les disjoncteurs pour la sécurité.
- **Sorties protégées des intempéries** assurant un accès fiable à l'électricité dans toutes conditions météorologiques.
- **Le projecteur LED** fournit un éclairage puissant et fiable.
- **La technologie Sub-Zero** permet au moteur de démarrer par temps froid.
- **Le détecteur automatique de CO** arrête la génératrice avant que des niveaux nocifs de monoxyde de carbone ne s'accumulent.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette génératrice BE.



TYPES DE FICHES

### MOTEUR

MODÈLE: **POWEREASE 223CM<sup>3</sup>**  
TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**

DISPLACEMENT: **223CM<sup>3</sup>**  
TAUX DB: **70dB @ 7M**  
MODE ÉCO: **N/A**  
TYPE DE DÉMARRAGE: **MANUEL**  
TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**  
TAILLE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT: **15L (3,9 GAL)**  
TEMPS APPROX. EN MARCHÉ: **11HR @ 1/2 LOAD**  
TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**  
CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

### CHÂSSIS

TYPE: **CAGE TUBULAIRE EN ACIER THERMOLAQUÉ**  
PORTABILITY: **ROUES ET POIGNÉE PLIANTE**

### ALTERNATEUR

WATTS AU DÉMARRAGE: **4 800 W**  
WATTS CONTINUE: **3 600 W**  
DISJONCTEUR PRINCIPAL: **30A @ 120V  
15A @ 240V**

TENSIONS: **120/240V**  
ENROULEMENTS: **ALUMINIUM**  
DISTORSION HARMONIQUE: **MAX ≤23%**  
MISE À LA TERRE: **NEUTRE LIÉ**

### PRISES ÉLECTRIQUES

2x PRISES DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI  
1x VERROU TOURNANT 30A 120V/240V (L14-30R)

### TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **27" x 19" x 19"**  
POIDS: **116 LBS**

### TAILLE DE L'UNITÉ



POIDS DE L'APPAREIL: **103 LBS**

### GARANTIE

MOTEUR DE BASE: **2 YEARS**  
MOTEUR ENREGISTRÉ: **5 YEARS**  
ÉLECTRONIQUES: **1 YEAR**  
UPC: **777987383623**

11-2023